

## Pflegehinweise für geölte Holztreppen

**Schutzabdeckung der Stufen:** Die Stufen Schutzabdeckung schützt Ihre Treppe vor Beschädigungen in der Bauzeit. Nach zwei Wochen sollten Sie diese vorsichtig entfernen. Durch UV-Strahlung der Sonne können Farbunterschiede im Holz entstehen, die sich später nur sehr langsam wieder angleichen. Bitte achten Sie bei der Verwendung von Klebebändern darauf, dass diese rückstandsfrei abziehbar sind.

**Geölte Treppen:** Geölte Treppen benötigen eine aufwendigere Pflege als lackierte Treppen. Eine regelmäßige Pflege Ihrer Treppe ist wichtig, denn die Behandlung aller geölten Flächen unterliegt einem natürlichen Verschleiß. Wenn Sie die nachfolgenden Pflegehinweise beachten, werden Sie lange Freude an Ihrer wertvollen Treppe haben.

**Die Unterhaltspflege:** Die Treppe regelmäßig von Schmutz und Sand befreien. Diese Ablagerungen wirken wie Schleifpapier und sollten mit einem Haarbürsten oder einem Mopp regelmäßig entfernt werden. In der Regel ist eine Trockenreinigung ausreichend.

**Die Auffrischung:** Zur Auffrischung sollen Treppen in Wohnräumen ca. alle 4 bis 8 Wochen mit z.B. Aidol Hartwachs-Polish aufgefrischt werden. Bei höherer Belastung empfehlen wir eine monatliche Auffrischung. Dabei wird die geölte Treppe durch hochwertige Wachsemulsionen vor vorzeitigem Verschleiß bewahrt.

**Diese Mittel sind tabu:** Unter keinen Umständen dürfen lösungsmittelhaltige sowie scharfe und scheuernde Putzmittel verwendet werden, da diese die Oberfläche angreifen und beschädigen können. Bitte vermeiden Sie Möbelpolitur da die Treppe sonst zur Rutschbahn werden kann!

**Beschädigungen:** Kleine Ausbesserungen oder Kratzer sind bei geölten Flächen kein Problem. Die Stelle wird vorsichtig mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240 bis 320) ausgeschliffen und von Staub befreit. Danach wird das Hartwachs-Öl mit einem Lappen auf die entsprechende Stelle aufgetragen und eingerieben. Kleinere Macken an der Treppe können mit einem Hartwachs im Farbton der Treppe ausgebessert werden.

**Das Raumklima:** Dieses dient der Werterhaltung der Treppe und dem menschlichen Wohlbefinden. Das ideale Raumklima für Mensch und Treppe liegt bei einer Raumtemperatur von 19 . 23°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 . 60% vor. Eine geringere Luftfeuchtigkeit fördert das Schwinden des Holzes und führt zu vermehrter Ausbildung von Fugen. Eine höhere Luftfeuchtigkeit lässt das Holz aufquellen.

Sollten Sie zusätzliche Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat jederzeit zur Verfügung.